



PROTEC DISTRIBUTION

FICHE TECHNIQUE

BARRIERE A CHAINE HYDRAULIQUE YP 2500 H

1) PRINCIPE

Chaîne tendue entre deux bornes fixes scellées dans le sol, équipées de 2 moteurs permettant la montée de la chaîne. Ces bornes sont en acier de 10 mm - diamètre : 408 mm - hauteur : 1000 mm, et sont soudées sur une platine de scellement.

2) CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

a Moteur Pompe Hydraulique

- Moteur 230 V monophasé
- Consommation : 5 A
- Puissance : 330 W
- Pression : 40 bars
- Protection Thermique

b Armoire de commande

- Dans une des bornes

3) CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Chaîne de diamètre 10 mm au pas de 30 mm
- Peinte en JAUNE et NOIR

Zone Artisanale Le Nalbret - 17137 NIEUL-SUR-MER

Tél : 05 46 37 96 32 - Site internet : barrieres-a-chaine.com Email : protecdistribution@orange.fr

SARL - RC GAN Assurances - Siret 400 904 769 00058 - APE 4669 A - N° Intra. FR 67 400 904 769 - Brevet Européen n°2942435